

WDB020 Eco

Lavadora de carga frontal W1 Classic
para 1-7 kg de ropa



- Calidad Miele: probada para 20 años de vida útil
- Fácil manejo con solo un dedo: DirectSensor
- El complemento perfecto para aplicaciones especiales: CapDosing
- Protección y cuidado de la ropa gracias al tambor con estructura de panal de abeja de Miele
- Económico, potente, sin desgaste: el motor ProfiEco Motor

Construcción	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-Side	•
Apto para colocación en hueco	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo	
Carga frontal	•
Centrifugado	
Velocidad de centrifugado máxima	1.400
Parada de aclarados	•
Función "sin centrifugado"	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Aluminio blanco
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Mando giratorio
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado	
CapDosing	•
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	•
Carga en kg	7,0
Confort de manejo	
Preselección de inicio de hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Cajetín AutoClean	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kWh	175,00
Consumo de agua anual en l	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado	B
Ruidos durante el lavado en db(A) re1pW	50
Ruidos durante el centrifugado en db(A) re1pW	74
Consumo de agua en el programa estándar Algodón 60°	50
Consumo energético en el programa estándar Algodón 60°	0,90
Lavado a baja temperatura "frío" y "20 °C"	•
Adaptación automática de cargas	•
Contador de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•

WDB020 Eco

Lavadora de carga frontal W1 Classic
para 1-7 kg de ropa



Programas de lavado	
Algodón	•
Sintéticos /Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/ Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Algodón Eco	•
Solo aclarado/ Almidonado	•
Desagüe/ Centrifugado	•
Opciones de lavado	
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	•
Seguridad	
Sistema Watercontrol	•
Código PIN para bloqueo	•
Interfaz óptico	•
Datos técnicos	
Dimensiones en mm (Ancho)	596
Dimensiones en mm (Alto)	850
Dimensiones en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1.054
Fondo del aparato sin puerta (bajo encimera) en mm	600
Peso neto en kg	85
Potencia nominal en kW	2,10-2,40
Tensión nominal en V	220-240
Fusible en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de cable de conexión (mm)	2

Miele

Miele Electrodomésticos Limitada

Av. Nueva Costanera 4055,
Vitacura, Santiago de Chile

Tel: (+56 2) 2957 0000

E-Mail: info@miele.cl

Webshop: shop.miele.cl