

TDB120WP Eco

Secadora de bomba de calor T1 Classic  
entre 1 y 7 kg de carga.



- Ahorrar durante toda la vida útil de la secadora: tecnología EcoDry
- Ropa con un suave aroma a su gusto: FragranceDos
- Secado de precisión para todos sus tejidos: Perfect Dry
- La mejor protección para el espacio y los muebles: mejor efecto de condensación
- Fácil manejo con solo un dedo: DirectSensor

<b>Construcción</b>	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-Side	•
Apto para colocación en hueco	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	izquierda
<b>Tipo</b>	
Secadora de bomba de calor	•
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Mando giratorio
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
<b>Resultados de secado</b>	
Perfect Dry	•
FragranceDos	•
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
<b>Cuidado de las prendas</b>	
Tambor protector	•
Carga en kg	7,0
<b>Confort de manejo</b>	
Preselección de inicio de hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Iluminación del tambor	LED
Recipiente de condensados	•
Conducción de agua condensada integrada	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Consumo energético anual en kWh	211
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min	137
Ruidos en el programa Algodón con carga completa en d	66
Consumo de energía en el programa estándar Algodón secado normal con carga completa (kWh)	1,73
Tecnología EcoDry	•
Intercambiador de calor libre de mantenimiento	•

TDB120WP Eco  
 Secadora de bomba de calor T1 Classic  
 entre 1 y 7 kg de carga.



<b>Programas de secado</b>	
Algodón	•
Delicado	•
Sintéticos /Mezcla de algodón	•
Camisas	•
Ahuecar Lana	•
Exprés	•
Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Aire caliente	•
Alisar extra	•
<b>Opciones de secado</b>	
Antiarrugas	•
Delicado plus	•
<b>Calidad</b>	
Desprendedores	•
<b>Seguridad</b>	
Código PIN para bloqueo	•
Indicación "Vaciar recipiente"	•
Indicación "Limpiar filtros"	•
Interfaz óptico	•
<b>Datos técnicos</b>	
Dimensiones en mm (Ancho)	596
Dimensiones en mm (Alto)	850
Dimensiones en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1.054
Fondo del aparato sin puerta (bajo encimera) en mm	600
Peso neto en kg	58
Potencia nominal en kW	1,10
Tensión nominal en V	220-240
Fusible en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de cable de conexión (mm)	2,0
Contiene gases fluorados de efecto invernadero	•
Cerrado herméticamente	•
Tipo de refrigerante	R450A
Cantidad de refrigerante en kg	0,39
Índice GWP del refrigerante en CO <sub>2</sub> e	605
Índice GWP del aparato en CO <sub>2</sub> e	236
<b>Accesorios que forman parte del suministro</b>	
Fragancia	•

**Miele**

**Miele Electrodomésticos Limitada**

Av. Nueva Costanera 4055,  
Vitacura, Santiago de Chile

Tel: (+56 2) 2957 0000

E-Mail: [info@miele.cl](mailto:info@miele.cl)

Webshop: [shop.miele.cl](http://shop.miele.cl)